Légende: Standard X Options /A	Modules pour Racks RM1 ou boîtiers RMB																			Boitiers			
Références RM	CCS2	CCS4	C2CS	CV4	CV2	2CV2	CRA2	2CRA2	MCV	DVP	MCVU	DVPU	REC/P	REC/C	REC/PU	REC/CU	CSMIAA	DV2	2DV2 ou DV4	BREC-P	BREC-C	BREC-PU	BREC-CU
Déport Clavier Souris PS2(émetteur)	X	X							/CS	/CS													
Déport Clavier SourisUSB(émetteur)											X	X											
Prise de main Clavier Souris locale									/CS	/CS													
Déport vidéo sur Paires Tors. (émetteur)										X		X											
Déport vidéo sur 3 coaxiaux (RVsB)									X		X												
Déport vidéo sur 5 coaxiaux (RVBHV)									/5		/5												
Recopie vidéo locale									/L	/L	/L	/L											
Symétrisation / Désym, son mono							/A	/A	/A	/A				/A			/A			/A	/A		
Symétrisation son Stéréo							/AA	/AA						/AA			/AA						
Déport liaison RS 232 en RS 485										/R			/R	/R									
Commut vidéo 2 vers 1 (Bi Stables)					X	x2																	
Commut vidéo 4 vers 1 (Electro.)				X																			
Commut Son ou DATA (2 fils)			/A				x4	x8															
Commut CS 2vers1 Norm/Sec sans déport			X																				
Commut CS 2vers1 + déport	X																						
Commut CS 4vers1 + déport		X																					
Pilotable RS232, pts à pts ou RS485				/M	/M	/M	/M	/M															
Récep. Clavier Souris PS2 (paire T)													/CS	/CS			X			/CS	/CS		
Récep. Clavier Souris USB (paire T)															X	X						X	X
Récep. Son stéréo															S	S	X						
Emission son Stéréo											S	S											
Récep. vidéo sur PT													X		X					X		X	
Récep. vidéo 3 Coax RsHVBsV en RVBHV														X		X					X		X
Distrib. vidéo RVBHV 1entrée 2sorties																		X	x2				